

#### SAE 100 - R4


Inner Tube : synthetic rubber  
 Reinforcement : 2 textile braids and 1 steel wire helix  
 Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber  
 Working Temperature : -40°C / +100°C

#### SAE 100 - R4

Sottostrato : gomma sintetica  
 Rinforzo : 2 trecce tessile e 1 spirale acciaio  
 Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici  
 Temperatura di Esercizio : -40°C / +100°C

#### PRO 4

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		MBR		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[in]	[mm]	[lb/ft]	[Kg/mt]
0111161612	3/4"	19,0	12	1,26	32,0	305	21	1218	84	5,91	150,0	0,497	0,740
0111161616	1"	25,4	16	1,50	38,0	261	18	1015	70	7,88	200,0	0,584	0,870
0111161620	1.1/4"	31,8	20	1,77	45,0	203	14	812	56	10,09	256,0	0,698	1,040
0111161624	1.1/2"	38,1	24	2,05	52,0	145	10	609	42	11,98	304,0	0,852	1,270
0111161632	2"	50,8	32	2,52	64,0	102	7	406	28	15,76	400,0	1,087	1,620
0111161640	2.1/2"	63,5	40	3,03	77,0	73	5	247	17	20,02	508,0	1,422	2,120
0111161648	3"	76,2	48	3,55	90,0	58	4	218	15	23,96	608,0	1,684	2,510



#### SUCTION HOSE

Inner Tube : SBR rubber  
 Reinforcement : 2 textile braids and 1 high tensile steel spiral  
 Cover : oil, abrasion, ozono and weather resistant synthetic rubber  
 Working Temperature : -20°C / +70°C

#### TUBO ASPIRAZIONE

Sottostrato : gomma SBR  
 Rinforzo : 2 trecce tessile e 1 spirale acciaio ad alto carico  
 Copertura : gomma sintetica resistente agli olii, ozono e agenti atmosferici  
 Temperatura di Esercizio : -20°C / +70°C

#### PRO ASP

part nr. codice	ID			OD		WP		BP		TW	
	[in]	[mm]	size	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[psi]	[bar]	[lb/ft]	[Kg/mt]
0111461120	0,75	19,0	3/4"	1,14	29,0	145	10	435	30	0,335	0,50
0111461125	0,99	25,0	1"	1,38	35,0	145	10	435	30	0,423	0,63
0111461130	1,18	30,0	1.3/16"	1,58	40,0	145	10	435	30	0,550	0,82
0111461132	1,26	32,0	1.11/16"	1,65	42,0	145	10	435	30	0,577	0,86
0111461135	1,38	35,0	1.3/8"	1,81	46,0	145	10	435	30	0,691	1,03
0111461138	1,50	38,0	1.1/2"	1,97	50,0	145	10	435	30	0,738	1,10
0111461140	1,58	40,0	1.9/16"	2,01	51,0	145	10	435	30	0,772	1,15
0111461142	1,65	42,0	1.21/32"	2,09	53,0	145	10	435	30	0,805	1,20
0111461145	1,77	45,0	1.25/32"	2,21	56,0	145	10	435	30	0,859	1,28
0111461151	2,01	51,0	2"	2,48	63,0	145	10	435	30	0,959	1,43
0111461160	2,36	60,0	2.3/8"	2,84	72,0	145	10	435	30	1,107	1,65
0111461170	2,76	70,0	2.3/4"	3,27	83,0	145	10	435	30	1,510	2,25
0111461175	2,99	76,0	3"	3,51	89,0	145	10	435	30	1,630	2,43
0111461180	3,15	80,0	3.5/32"	3,70	94,0	145	10	435	30	1,704	2,54
0111461190	3,55	90,0	3.17/32"	4,14	105,0	145	10	435	30	2,201	3,28
0111461192	4,02	102,0	4"	4,61	117,0	145	10	435	30	2,630	3,92
0111461193	4,73	120,0	4.23/32"	5,36	136,0	145	10	435	30	3,254	4,85
0111461194	5,00	127,0	5"	5,63	143,0	145	10	435	30	3,429	5,11
0111461196	5,99	152,0	6"	6,70	170,0	145	10	435	30	4,542	6,77